

Einbruchsicherheitsstufen und Widerstandsgrade

Einbruchsicherheitsstufe/ Widerstandsgrad nach:	Merrkmale	Prüf- bzw. Zertifizierungsstelle(n):	Widerstandswert ¹		Versicherungseinstufung bis ⁴	
			Teildurchbruch ²	Volldurchbruch ³	gewerblich	privat
A - nach VDMA 24992 (Stand 05/ 95)	Korpus und Tür einwandig (Tür auch oft doppelwandig mit Feuerschutzisolierung nach DIN 4102)	-	-	-	2.500 EUR	2.500 EUR
B - Möbeleinsatztresore nach VDMA 24992 (Stand 05/ 95)	Korpus und Tür doppelwandig Feuerschutzisolierung nach DIN 4102	-	-	-	2.500 EUR	2.500 EUR
S1 nach EN 14450	geprüfter Einbruchschutz Schutz gg. leichte Brände	ESSA/ ECB	-	-	keine Angabe	5.000 EUR
S2 nach EN 14450	geprüfter Einbruchschutz Schutz gg. Leichte Brände	ESSA/ ECB	-	-	keine Angabe	30.000 EUR
B - Wandeinbautresore nach VDMA 24992 (Stand 05/ 95)	Korpus einwandig Tür doppelwandig Feuerschutzisolierung in der Tür nach DIN 4102	-	-	-	10.000 EUR	40.000 EUR
B - Tresore zur freien Aufstellung nach VDMA 24992 (Stand 05/ 95)	Korpus und Tür mind. doppelwandig Feuerschutzisolierung nach DIN 4102	-	-	-	10.000 EUR Tresorgewicht mind. 300 kg	40.000 EUR Tresorgewicht mind.200 kg

0 (N) nach EN 1143-1	definierter typgeprüfter Einbruchschutz mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen	ESSA/ ECB VdS	30 RU	30 RU	10.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg	40.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg
1 nach EN 1143-1	definierter typgeprüfter Einbruchschutz mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen	ESSA/ ECB VdS	30 RU	50 RU	20.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg	65.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg
2 nach EN 1143-1	definierter typgeprüfter Einbruchschutz mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen	ESSA/ ECB VdS	50 RU	80 RU	50.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg	100.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg
3 nach EN 1143-1	definierter typgeprüfter Einbruchschutz mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen	ESSA/ ECB VdS	80 RU	120 RU	100.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg	200.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg
4 nach EN 1143-1	definierter typgeprüfter Einbruchschutz mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen	ESSA/ ECB VdS	120 RU	180 RU	150.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg	400.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg
4 CD/ KB nach EN 1143-1	definierter typgeprüfter Einbruchschutz mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen	ESSA/ ECB VdS	120 RU	180 RU	250.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg	mit dem Sachversicherer abzustimmen
5 nach EN 1143-1	definierter typgeprüfter Einbruchschutz mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen	ESSA/ ECB VdS	180 RU	270 RU	250.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg	mit dem Sachversicherer abzustimmen
5 CD/ KB nach EN 1143-1	definierter typgeprüfter Einbruchschutz mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen	ESSA/ ECB VdS	180 RU	270 RU	375.000 EUR Verankerung bei Tresorgewicht unter 1.000 kg	mit dem Sachversicherer abzustimmen

Die Zertifizierung nach EN 1143-1 sieht noch Widerstandsgrade 6 bis 10 vor, welche im Folgenden erwähnt werden:

6 (CD/ KB) nach EN 1143-1	ESSA/ ECB/ VdS	270 RU	400 RU
7 (CD/ KB) nach EN 1143-1	ESSA/ ECB/ VdS	400 RU	600 RU
8 (CD/ KB) nach EN 1143-1	ESSA/ ECB/ VdS	550 RU	825 RU
9 (EX) nach EN 1143-1	ESSA/ ECB/ VdS	700 RU	1050 RU
10 (EX) nach EN 1143-1	ESSA/ ECB/ VdS	900 RU	1350 RU

¹ Widerstandswert: Wertschutzschränke, welche nach EN 1143-1 bzw. VdS 2450 zertifiziert sind, werden zuvor in definierten Abläufen gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen Einbruchswerkzeugen getestet. Der resultierende Widerstandswert wird in Widerstandseinheiten (Resistants Units - RU) fixiert

² Teildurchbruch: Handloch für den Zugriff durch den Schrankkörper oder die Tür auf den Inhalt des Wertschutzschrankes

³ Vollbruch: Öffnung im Schrankkörper oder der Tür für den Zugriff auf den gesamten Inhalt des Wertschutzschrankes

⁴ Versicherungseinstufung: Dabei handelt es sich um Empfehlungen des GdV/ VdS bzw. ECB. Diese können sich in Abstimmung mit dem Sachversicherer ändern

⁴ Versicherungseinstufung: Durch die Einbindung des Tresors/ Wertschutzschrankes in die Einbruchmeldeanlage (EMA) können sich die Deckungssummen verdoppeln

